AIRELEC

AIRÉDOU PRO CONTROL

Radiateur à Super Fonte Active® 3G
à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale®

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6020118

CERTIFIÉ PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE

- Fonction iProg
- Programmation intégrée
- Œil de détection d'absence à synchronisation automatique
- Fonction "°C idéal"
- Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage
- Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage
- Verrouillage parental
- Kprog (en option)

2 radiateurs dans 1 seul radiateur

AIRÉDOU PRO CONTROL

AIRELEC

Radiateur à Super Fonte Active® 3G à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale®

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active®3G**.
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pendant l'installation, l'appareil tient debout tout seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+® : régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment en y associant la fonction à économie d'énergie.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Encadrement de la plage des températures mini/maxi possible.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) : modèles horizontaux = 0,14 verticaux = 0,14 - bas = 0,2

Dimensions et références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Airédou PRO CONTROL Horizontal			
750	47,1 x 60,2 x 12,4	15,0	A692482
1000	63,7 x 60,2 x 12,4	21,0	A692483
1250	72,0 x 60,2 x 12,4	21,5	A692484
1500	88,6 x 60,2 x 12,4	27,0	A692485
2000	121,8 x 60,2 x 12,4	38,5	A692487
Airédou PRO CONTROL Vertical			
1000	37,3 x 105,0 x 14,7	21,0	A692493
1500	37,3 x 148,5 x 14,7	27,0	A692495
2000	45,6 x 148,5 x 14,7	36,0	A692497
Airédou PRO CONTROL Bas			
750	72,0 x 40,0 x 12,0	15,0	A692502
1000	88,6 x 40,0 x 12,0	18,5	A692503
1500	121,8 x 40,0 x 12,0	26,0	A692505
Kprog			A692100
Kit pieds pour appareils en fonte			A692090

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation - Coloris blanc (Ral 9016)

NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★ PROMOTELEC Classe II IP24 IK08 CE 6 ordres Mono 230 V Garantie 2 ans

Et pour encore plus d'économies

Fonction iProg
- Assimile les périodes de présence et d'absence et programme automatiquement les plages horaires de fonctionnement.

Programmation intégrée
- Chaque jour de la semaine peut-être programmé et modifié très simplement pour un chauffage adapté à votre rythme de vie

œil à détection d'absence à synchroniqation automatique
- Diminue progressivement la température lors des absences. A votre retour l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.

Fonction "C idéal"
- Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions d'énergie.

Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage
- La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage.

Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage
- Permet de contrôler mais aussi d'ajouter la température désirée.

Verrouillage parental
- Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

Kprog (en option)
- Outil d'aide à la programmation breveté qui permet de dupliquer et transférer le même programme d'un appareil à l'autre par infrarouge.

Boîtier de commande avec écran

Programmation intégrée

❶ Fonction «Détection automatique de fenêtre ouverte».
❷ Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
❸ Sélecteur de fonctions (Auto avec détection >Auto > Confort > Eco > Hors gel).
❹ Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 10e de degré.
❺ Augmentation/diminution de la température de consigne.
❻ Logement pour module de communication sans fil.
❼ Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
❽ Fonction °C idéal
❾ Touches de programmation avec zone de réplication infrarouge.
❿ Indicateur comportemental
⓫ Interrupteur sur le côté du boîtier.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco.

En raison de l'évolution de la technique, la société Airelec se réserve le droit de modifier le matériel sans préavis - Textes et photos non contractuels - Edition 12/2013 - Création Airelec.

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store

Votre revendeur :

AIRELEC
109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr